

# Impresora Recibo Térmica

## RPT008

La RPT008 de 3nStar es una impresora térmica veloz, con excelentes acabados y un mecanismo interno de la más alta calidad, que la convierten en una de las mejores impresoras del mercado.

Sus características más importantes son la velocidad de impresión (260mm/s), sus múltiples interfaces (Serial, USB y LAN) y la facilidad de integración con diversos sistemas operativos. Elegancia, poder y versatilidad en un solo equipo.



## Características

---

- Velocidad de impresión 260 mm/s
- Capacidad para imprimir códigos QR
- Interfaces Serial, USB y LAN (Ethernet)
- Carga de papel simple (Drop-in)
- Alarmas de orden entrante y error
- Emulación ESC/POS
- Ocho (8) niveles de densidad de impresión
- Buffer de entrada de 2.048K
- Monitoreo de estado de la impresora

<b>Físicas</b>	
Dimensiones (L/A/P)	140mm x 183mm x 136mm
Peso	1.1 kgs.
Peso Bruto	2.0 kgs.
Color	Negro
<b>Alimentación</b>	
Fuente de Poder	Entrada: AC 110V/220V,50~60Hz Salida: DC 24V/2.5A
<b>Condiciones Ambientales</b>	
Temperatura de Operación	0°C to 45°C, humidity (10~80%)
Temperatura de Almacenaje	-10° to 60°C humidity (10~90%)
<b>Arquitectura</b>	
Método de impresión	Transferencia térmica directa
Velocidad de impresión	260mm/s
Resolución	203dpi (8 puntos/mm, 576 puntos/linea)
Area de impresión	76mm (2.9")
Medio de impresión	Papel térmico
Ancho del papel	79.5±0.5mm
Diámetro del rollo de papel	80mm (3.1"),(Max)
Método de carga del papel	"Drop-in" Se deposita en el compartimiento, sin guías, ni procesos complejos.
Vida útil del cabezal	100 km
Compatibilidad códigos 1D	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE 39, CODE93, CODE128
Compatibilidad códigos 2D:	QR, PDF417
Compatibilidad sistemas operativos:	Win 2000/Win 2003/Win NT/Win XP/Win Vista/win 7/Win 8/Win 8.1/ Linux
Sensor	Sin papel, cubierta abierta, orden entrante, error, reimpresión.
Puerto para gaveta	1 puerto DC 24V
Interfaces	RS-232, USB and Ethernet
Memoria	NV Flash 256K, Input Buffer 2048K
Tipo de Auto-cortador:	Guillotina
Vida útil auto-cortador	1,500,000 cortes
Emulación	ESC/POS
Garantía	1 año

